elma info produit

elma wf pro

Solution de nettoyage sans eau, prête à l'emploi pour montres

Description

elma wf pro est une solution non-aqueuse, spécialement pour le nettoyage de mouvements de montres démontés et non démontés dans les machines de nettoyage avec ou sans ultrasons. *elma wf pro* est de plus pour le nettoyage, l'élimination des résines et l'éclaircissement (désoxydation) des pièces mécaniques de précision. *elma wf pro* garantit de très bons résultats de nettoyage en prenant le plus grand soin des pièces. Avantages: bonne compatibilité avec hautes températures, ultrasons, humidite et avec divers matériaux métalliques, d'ou une durée de vie plus longue.

Application et dosage

Dosage : non dilué (prêt a l'emploi). Temps de nettoyage : 2 – 10 minutes.
Remplir le premier récipient de la machine de nettoyage avec *elma wf pro*. Après le nettoyage, les pièces sont rincées, par ex. avec la solution *elma suprol pro*, spécialement approprieé de rinçage de *elma wf pro*. Si un graissage est souhaité, il est recommandé d'utiliser *elma unimix* après le(s) rinçage(s).

Dangers et consignes de sécurité

Selon l'ordonnance CE n° 1272/2008 [SGH] elma wf pro est classé dangereux (inflammable, irritation cutanée, lésions oculaires graves, effets narcotiques, toxique spécifique pour un organe cible (exposition répétée), danger de toxicité par aspiration, dangereux pour le milieu aquatique). Veuillez également à ce sujet respecter les indications mentionnées dans la Fiche de données de sécurité et soyez prudent lors de la manipulation.

Caractéristique physico-chimique

Densité: 780 - 800 g/l. Point d' éclair : 30-34°C. Solution non-aqueuse, prête à l'emploi, mélange de solvants avec additifes sans halogènes (comme chlore, brome, iodo et fluor).
Ingrédients selon Annexe VII, A, CE-Règlement 648/2004 (détergents): >30% hydrocarbures aliphatiques, 15-25% hydrocarbures aromatiques, <5% savon. Les agents de surface dans notre produit sont biodégradables selon l'annexe III du Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents.

Elimination de la solution usée

1. Comme pour l'élimination d'huile de vidange / gazole / benzine. 2. Elimination par un professionnel du retraitement des déchets. Code de déchets: 14 06 03*, " autres solvants et mélanges de solvants". 3. Brûler dans des installations appropriées en tentant compte des règlements administratifs en vigueur.
Transporter sur le site de récupération ou d'élimination dans des récipients appropriés.
Ne pas laisser le produit sans contrôle dans l'environnement. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout / les eaux superficielles / les eaux souterraines. Ne pas rejeter dans la terre / le sous-sol.

Conditionnement, stockage et transport

Récipient: bidon de 2,5 litres, 10 litres et 25 litres. Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé, à l'abri de l'humidité, et dans un endroit frais et bien ventilé. Ne pas conserver au-dessus de +25°C. Ne pas stocker avec des agents oxydants. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Les barils ne doivent pas être utilisés pour d'autres produits chimiques. Tenir à l'écart de toutes sources d'ignition.
Se conserve 2 ans à partir de la date de fabrication (voir étiquette).
Pour tous les modes de transports: classe de danger 3, UN 3295.

Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen
e-mail: info@elma-ultrasonic.com
Tel.: +49 7731 882-0
Fax: +49 7731 882-266
www.elma-ultrasonic.com

13.02.2015 / P:\Produkte\PRODInfo\Produkte\französisch\word_F\P_wf pro_F.docx